KOMPAKT



eco tech MORE POWER LESS DIESEL

Váš všestranný pomocník

4055 KOMPAKT S · 4065 KOMPAKT S · 4085 KOMPAKT · 4095 KOMPAKT · 4105 KOMPAKT

www.steyr.cz

STEYR
BETTER TRACTORS.



NÁŠ PŘÍNOS. NAŠE BUDOUCNOST.
NÁŠ STEYR.

03	ÚVOD
04 – 05	KABINA A OVLÁDÁNÍ
06 – 07	MOTOR
08 – 09	PŘEVODOVKA A PTO
10 – 11	HYDRAULIKA
12	PODVOZEK
13	S-TECH A SERVIS
14 – 16	TECHNICKÁ DATA

Naprosto všestranný

- Kompakt S s osvědčeným 4válcovým, turbodieselovým motorem o objemu 3,2 l
- Model Kompakt s novým 3,4 l 4 válcovým turbodieselovým motorem, elektronickým vstřikováním Common Rail a technologií ecotech
- Moderní převodovka typu 12 x 12 nebo 24 x 24, s reverzací pod zatížením PowerShuttle, PowerShift, PowerClutch a možností volby plazivé rychlosti
- 2 nebo 3 rychlostní PTO i s pohonem vývodového hřídele se závislostí na pojezdové rychlosti ve standardu
- Výkonný hydraulický systém, ovládaný elektronicky nebo mechanicky
- Komfortní kabina Steyr s plochou podlahou, optimálním výhledem do všech směrů a pohodlným sedadlem spolujezdce
- Ergonomický a uživatelsky příjemný koncept ovládání

KOMPAKT

KOMPAKT S

Maximální výhody s minimálními náklady

Nový Steyr Kompakt přináší revoluci v poměru nákladů a výnosů. Je lehký, snadno ovladatelný, flexibilní a přitom vybavený osvědčenými technologiemi velkých traktorů. Kompakt je ideálním strojem pro prakticky každou práci, od zemědělství, přes lesnictví až po komunální využití. Optimální účinnost zajistí motory s 56 až 107 k a vynikající poměr výkonu k hmotnosti. Díky své vynikající ovladatelnosti je třída Kompakt také optimální pro práci s čelním nakladačem jak uvnitř hospodářských budov, tak na dvoře. Nový Steyr Kompakt Vám nabízí maximální všestrannost, při nejnižších provozních nákladech.

POHODLÍ PŘI PRÁCI. Nová, prostorná a pohodlná kabina s plochou podlahou je standardem u všech traktorů Kompakt a poskytuje výborné pracovní podmínky. Díky optimalizovanému ergonomickému uspořádání ovládacích prvků, mohou být všechny funkce ovládány intuitivně a bezpečně. Výrazně lepší zvuková izolace snižuje hladinu hluku uvnitř kabiny. Integrované střešní okno a dokonalá viditelnost z kabiny do všech stran rovněž nabízí ničím nerušený výhled na čelní nakladač, i když je zvednutý.

VÝKONNÝ TAHOUN. S ideálním poměrem výkonu k hmotnosti a nejnovější generací robustních výkonných motorů Kompakt zvládne jakýkoliv úkol. Tyto turbodieselové motory poskytují optimální výkon při současně snížené spotřebě paliva. Tři moderní převodovky, které jsou k dispozici s plazivými převody a PowerShuttle společně s elektrohydraulickým spínáním pohonu všech kol, zajišťují efektivní přenos síly hladce ke kolům. Zároveň je vždy dostatek energie pro pohon vývodové hřídele PTO.

ROBUSTNÍ ZÁVĚS. Díky zesílené konstrukci zadního závěsu a výkonnému systému mechanické (MHR) nebo elektronické regulace (EHR) má Kompakt zvedací kapacitu zadního tříbodového závěsu až 3 900 kg a Kompakt S až 2 800 kg.

Pohodlná kabina s prvky velkých traktorů

Komfortní a prostorná kabina s plochou podlahou Kompaktu S vychází z návrhu konstrukce určené pro velké traktory. Velké dveře na obou stranách Vám usnadní nastupování. Moderní ergonomie ovládacích prvků, pohodlná sedadla řidiče a spolujezdce, vynikající zvuková izolace a zdokonalený systém ventilace a klimatizace vytváří ideální podmínky pro každou práci. Naklápění předního, zadního a bočního okna, stejně jako střešního okna je ve standardu a zajišťuje maximální výhled ve všech směrech.


1


2


3


4

POCIT VELKÉHO PROSTORU. Rovná podlaha kabiny bez tunelu pro převodovku umožňuje mnohem snazší ovládání. Nastupování a vystupování z kabiny je nejen jednodušší, ale také plynulejší a bezpečnější. Velkorysé rozměry kabiny a vynikající výhled dává pocit prostoru, který obvykle máte pouze ve velkých traktorech.

CHYTRÉ OVLÁDACÍ PRVKY. Ergonomické a intuitivní rozložení ovládacích prvků v kabině traktoru Steyr Kompakt Vám zajistí, že máte v každé chvíli nad strojem plnou kontrolu. Páka pro přepínání pohonu vpřed a vzad je integrována do sloupku řízení, takže použití je velice snadné.

PERFEKTNÍ PRACOVNÍ KLIMA. Inovovaný systém cirkulace vzduchu pro vytápění, větrání a klimatizaci zajišťuje trvale příjemné klima. Mlžení oken je spolehlivě zabráněno, zajištěna je tedy co nejlepší viditelnost za všech povětrnostních podmínek a venkovních teplot. Spolu s tím byla zlepšena zvuková izolace a řidič se spolujezdcem si tak mohou lépe užít pracovní prostředí, na které jsou zvyklí spíš z větších traktorů.

Vše pod kontrolou

- Moderní pohodlná kabina s plochou podlahou
- Ergonomické rozložení ovládacích prvků a výhled 360°
- Příjemné nastupování i vystupování na obě strany a perfektní pohodlí pro řidiče a spolujezdce
- K dispozici také vzduchem odpružené otočné sedadlo řidiče
- Zlepšená zvukotěsnost a nový koncept ventilace pro ideální pracovní klima
- Polohovací střešní okno pro optimální práci s čelním nakladačem
- Vysoce výkonný systém pracovního osvětlení





5



6

POHODLÍ A BEZPEČNOST. Kompakt nabízí dosud nevídaný stupeň pohodlí na sedadlech řidiče a spolujezdce. Dolní části zad a bederní oblast jsou chráněny, a to i při dlouhém pracovním dni. Okno vybavené sluneční clonou zajišťuje díky perfektnímu výhledu pohodlný a bezpečný provoz nakladače. Vysoce výkonný systém pracovního osvětlení se světlomety zabudovanými ve střeše změní v případě potřeby noc v den, aby využití modelu Kompakt bylo ještě efektivnější.

1 Přístrojová deska se sklápí společně se sloupkem volantu tak, aby vždy a za všech pracovních podmínek byla v ideální poloze.

2 Díky ergonomickému rozmístění všech ovládacích prvků se v Kompaktu cítíte jako doma.

3 Inovovaná ventilace vzduchu udržuje konzistentní klima pro pohodlnou obsluhu.

4 Jak řidič, tak spolujezdec si užívají výhod komfortních sedadel a nejvyššího stupně bezpečnosti.

5 Kompakt je vybaven až 8 pracovními světly pro práci v noci.

6 Střešní okno se sluneční clonou dělá z Kompaktu ideální stroj pro čelní nakladač.

O 3,7 % MÉNĚ PALIVA




Nová generace motorů s technologií budoucnosti

Potřebný výkon poskytují traktoru Kompakt S osvědčené turbodieselové 4válcové motory o objemu 3,2 l a 56 až 65 k. Modely Kompakt S 86, 99 a 107 k jsou vybaveny 3,4 litrovými motory Ecotech se vstřikováním Common rail, turbodmychadlem a mezichladičem. Tyto motory jsou vybaveny přímým elektronickým vstřikováním a jsou schopny udržet maximální výkon na konstantní úrovni mezi 1 900 a 2 300 ot./min. Rychlost PTO je dokonale přizpůsobena křivce výkonu motoru tak, aby snadno zvládla práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Srdce Kompaktu

- Výkon motoru od 56 do 107 koní
- Převýšení točivého momentu o 35 %
- Extrémně ekonomický a emisně čistý motor
- Dlouhé servisní intervaly 600 h
- Vysoká rentabilita a snadná údržba
- Kompakt S – osvědčený 4válcový motor s objemem 3,2 l
- Kompakt – nový přeplňovaný 4válcový motor o objemu 3,4 l s technologii vstřikování Common Rail

Jmenovitá charakteristika motoru 4105 Kompakt





1 **Snadná údržba:** chladící jednotky můžete při čištění vysunout



Nové srdce řady Kompakt ecotech

- **Hospodárné**
- **Produktivní**
- **Nenáročné na údržbu**

HOSPODÁRNÉ MOTORY. Motory vyvinuté pro traktory Kompakt S a Kompakt zaručují příznivý poměr výkonu k hmotnosti a velmi nízkou spotřebu paliva. Moderní systém čištění spalin na motorech ecotech (Kompakt 4085, 4095, 4105), zajišťuje v souladu s emisní normou stage III B minimální emise znečišťujících látek. V důsledku toho Kompakt není jen velmi šetrný k životnímu prostředí, ale je také velmi hospodárný.

SPOLEHLIVÝ A NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU. Při vývoji nových motorů jsme se snažili o jejich maximální spolehlivost a zároveň jsme mysleli na pohodlí uživatelů. Motor se spustí i při velmi nízkých teplotách. Jeho pružné vlastnosti pro vysokou tahovou sílu poskytují působivý výkon za všech provozních podmínek. Všechny servisní body jsou lehce přístupné pro zajištění snadného čištění a údržby kdykoliv to bude třeba. Tyto motory jsou navrženy tak, aby přispěly k úspěchu Vašeho podnikání den za dnem, rok za rokem.

PRODUKTIVNÍ DÍKY COMMON RAIL. Systém elektronického vstřikování paliva Common Rail zaručuje maximální výkon při nejnižší spotřebě paliva a stálý výkon v širokém rozsahu otáček motoru začínajících při 400 ot./min. Rychlost PTO je dokonale přizpůsobena výkonové křivce motoru.





Převodovka a PTO
pro optimální distribuci výkonu

V závislosti na úkolu, máte na výběr ze tří vyspělých převodovek, které jsou k dispozici pro co nejúčinnější distribuci točivého momentu z motoru na kola a PTO. Od jednoduché převodovky 12 x 12 s reverzací až po 2rychlostní přepínatelnou převodovku (24 x 24) s PowerClutch, čímž je ideálně pokryt každý požadavek na převod. Všechny modely Kompakt jsou k dispozici také s převodovkou s plazivými rychlostmi. Navíc všechny tyto převody nabízejí nejvyšší úroveň spolehlivosti a produktivity, které za normálních okolností nelze v této třídě považovat za samozřejmost.

Vybaven k úspěchu

- Výběr ze 3 převodových ústrojí
- Převodovka 12 x 12 (20 x 12 s plazivými převody) s reverzí pro 30 nebo 40 km/h
- Převodovka 12 x 12 (20 x 20 s plazivými rychlostmi) elektro-hydraulickým řazením pod zatížením PowerShuttle pro 30 nebo 40 km/h
- Převodovka 24 x 24 HI-LO s 3rychlostní odezvou na rychlost řazení (pomalé, střední, rychlé)
- Vybaven zesílenou nápravou vpředu a vzadu pro vyšší zatížení (možné 34 “pneu)






ZESÍLENÉ NÁPRAVY PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝKON A VYSOKOU NOSNOST. Nejlepší modely Kompakt (4085, 4095, 4105) jsou vybaveny vpředu a vzadu zesílenou nápravou Heavy Duty (HD). Tyto HD nápravy jsou navrženy tak, aby bez větší námahy zvládly extrémně dlouhý provoz s nejvyšším přípustným celkovým zatížením více než 6 tun. Pro lepší trakci a ještě vyšší výkon v tahu mohou být dodána až 34“ široká zadní kola.

PTO PRO KAŽDOU APLIKACI. Všechny modely Kompakt S jsou vybaveny 2rychlostním PTO s 540/540E ot./min. Výkonnější modely Kompakt (4085-4105) mají 3rychlostní PTO s integrovaným systémem závislosti otáček vývodové hřídele na pojezdové rychlosti. Počet otáček vývodového hřídele je ideálně přizpůsoben výkonovým charakteristikám motoru. Na těchto modelech je PTO spínáno elektro-hydraulicky.

Elektro-hydraulicky přepínatelné PTO běží standardně na 540 nebo 1 000 ot./min., zatímco otáčky vývodového hřídele odpovídají přesně otáčkám motoru pro maximální výkon. Nicméně, ekonomické rychlosti PTO 540E je dosaženo při pouhých 1 550 otáčkách motoru za minutu. To je bod, ve kterém motor poskytuje nejvyšší točivý moment při nejnižší spotřebě paliva.

NEJVYŠŠÍ MOŽNÝ VÝKON. Tři osvědčené převodovky, dvě s možností liána převodovky a jedna s 2rychlostním PowerShuttle. K dispozici v různých konfiguracích, které společně s HD nápravami a velkými pneumatikami (až do 34”) poskytují maximální výkon.



1 Páka s volbou rychlosti PTO

2 Zadní tlačítko PTO s funkcí modulovaného startu



Hydraulický systém Kompakt
s ještě větší kapacitou

Spolehlivý a výkonný hydraulický systém na novém Kompaktu je navržen pro ještě větší zvedací sílu. Modely Kompakt S jsou vybaveny robustní mechanickou regulaci závěsu (MHR), zatímco u modelů Kompakt si můžete vybrat mezi MHR a elektronickou regulací závěsu (EHR). Zadní závěs s přídavným externím hydraulickým válcem nabízí maximální nosnost až 3 900 kg.


1


2

Pohyb vpřed

- Odolný zadní tříbodový závěs
- Mechanická regulace zadního tříbodového závěsu (MHR) s převodovkami 12 x 12
- Elektrohydraulická regulace závěsu (EHR) s převodovkami 24 x 24
- Maximální nosnost až 3 900 kg (Kompakt 4085, 4095 a 4105) nebo až 2 800 kg na modelech Kompakt S (4065S, 4075S)
- Hydraulické čerpadlo 48 l/min (vysoce výkonné čerpadlo 64l/min také k dispozici)
- Až 8 zadních vnějších okruhů, 2 středové hydraulické okruhy
- Čelní nakladač ovládaný pomocí ergonomického joysticku v kabině
- EHR lze ovládat zvenku pomocí ovládacích prvků na blatníku

FLEXIBILNÍ PRŮTOK VÝKONU. S hydraulickým výkonem 48 l/min ve standardu pro modely Kompakt S, který poskytuje více než dostatečný výkon. Pokud však opravdu potřebujete víc, pak každý Kompakt může být vybaven vysoce výkonným čerpadlem o maximálním průtoku 64 l/min. Všechny modely Kompakt mohou být vzadu vybaveny až 3 vnějšími okruhy a rozdělovačem, takže je k dispozici celkem 8 spojek. Ve středu lze namontovat další 2 ventily k ovládání čelního nakladače. Přesné ovládání hydrauliky zevnitř kabiny je zajištěno ergonomicky umístěným joystickem. Samozřejmě, že hydrauliku lze také ovládat i mimo kabinu pomocí ovládacích prvků umístěných na zadních blatnících.

VÝKONNÝ ZÁVĚS. Všechny modely Kompakt s převodovkami 12 x 12, 20 x 12 nebo 20 x 20 jsou standardně vybaveny mechanickou regulací závěsu MHR. Rychlý zdvih a spouštění umožňuje tlačítko pro rychlé ovládání závěsu.

Modely Kompakt vybavené převodovkou 24 x 24 s 2stupňovou spojkou Power-Clutch jsou standardně vybaveny elektrohydraulickou regulací závěsu EHR.

Modely Kompakt S mají maximální nosnost na 2 800 kg, zatímco silnější modely Kompakt zvednou až 3 900 kg.





3

1 **SYSTÉM ELEKTROHYDRAULICKÉHO ŘÍZENÍ.**
Modely s převodovkou 24 x 24 jsou ve standardu vybaveny pro maximální přesnost a pohodlí elektronickou regulací hydrauliky a senzory dolního zapojení.

2 **SYSTÉM JEDNODUCHÉHO MECHANICKÉHO ZAPOJENÍ.**
S výjimkou modelů vybavených převodovkami 24 x 24, jsou všechny traktory Steyr k dispozici také s mechanickou regulací hydrauliky s jednoduchou pákou pro snadné ovládání.

3 **EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ** zadního závěsu je standardem u modelů s převodovkami 24 x 24.



Spolehlivost v každém ohledu

Mimořádná obratnost umožňuje modelu KOMPAKT dostatečnou flexibilitu, aby si poradil s jakoukoli prací. S poloměrem otáčení pouhých 3,75 m může Kompakt S manévrovat i v těch nejužších místech. Systém OptiStop automaticky sepne pohon všech kol 4x4, jakmile jsou aktivovány oba brzdové pedály. Práce s přívěsem, zejména na strmých svazích, se tím ve výsledku stane mnohem bezpečnější. Elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu zaručuje výbornou trakci za všech podmínek. Díky hydraulickému hydrogenerátoru, zůstává řízení lehké a přesné i při velkém zatížení. Volitelné kotoučové brzdy na předních nápravách poskytují mimořádný účinek a zvýšení bezpečnosti.

ZVÝŠENÁ KAPACITA. Obě přední a zadní nápravy jsou vybaveny zesílenou konstrukcí Heavy Duty. Tím je zvýšena nejvyšší povolená nosnost modelu Kompakt na 6 200 kg. Kromě toho zadní zesílená náprava HD umožňuje v případě potřeby montáž větších 34 palcových pneumatik (maximální rozměry 540/65R34 nebo 600/60R30).

LEPŠÍ MANÉVROVATELNOST. S poloměrem otáčení pouhých 3,75 m (Kompakt S) ušetříte čas při práci na dvoře, ve stáji i na souvrati.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST. Mokré kotoučové brzdy vždy poskytují dostatečný brzdný účinek i s těmi nejtěžšími náklady.

VÍCE POHODLÍ. Elektrohydraulické ovládání 4x4 a uzávěrka diferenciálu jsou na ovládacím panelu vpravo.

Extrémní ovladatelnost

- Poloměr otáčení traktoru Kompakt S jen pouhých 3,75 m
- Systém OptiStop pro větší bezpečnost
- Elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu na přední a zadní nápravě
- Posilovač řízení s jednoúčelovým hydraulickým čerpadlem
- Kotoučové brzdy dispozici na přední nápravě
- Pro větší zatížení jsou zesílené nápravy Heavy Duty vpředu i vzadu
- k dispozici 34 “kola


1


2

1 Mokré kotoučové brzdy poskytují dostatečný brzdný účinek. I s těmi nejtěžšími náklady.

2 Elektrohydraulické ovládání 4x4 a uzávěrka diferenciálu jsou na ovládacím panelu vpravo.

Preciznost spoří peníze!!

Přesný Produktivní Ziskový

Steyr S-Tech nabízí jednoduché řešení s řadou Kompakt pro GPS technologii asistovaného přesného zemědělství.

Naváděcí systém s EZ-GUIDE 250 light bar pomáhá snížit námahu řidiče, šetřit palivo, zkracuje pracovní dobu a zvyšuje zisk díky přesnému setí a zpracování. Tento profesionální naváděcí systém GPS pro všechny vozidla na Vaší farmě nabízí intuitivní uživatelské rozhraní a je okamžitě připraven k akci. Vybalte z krabice, nainstalujte do kabiny a jste připraveni na přesné zemědělství!



- Robustní hliníkové pouzdro
- Jasný, neoslňující 4,3 palcový barevný displej
- Zaměřovací světelná lišta ukazující dráhu 15 světelnými LED diodami
- Podporuje přímou dráhu a rovné tvary
- Vysoce kvalitní GPS přijímač AG 15
- Výstup signálu rychlosti k dispozici pro tažené stroje
- Rychlá záměna mezi různými stroji
- Mapování a sběr údajů pomocí rozhraní USB

STECH
CENTRUM PODPORY
0800 080056

VAŠE PŘÍMÁ LINKA NA ODBORNÍKY STEYR S-TECH
Pro jakékoliv dotazy týkající se použití, nastavení a oblasti použití. S radostí Vám pomůžeme!

Spolehlivý styl Steyr

- Snadná denní údržba
- Rychlé a jednoduché čištění chladiče a radiátoru klimatizace
- Výborná dostupnost míst údržby
- Dlouhé intervaly výměny motorového oleje (600 provozních hodin)
- Vynikající servis náhradních dílů. Rozsáhlá zákaznická servisní síť
- Profesionální personál zákaznického servisu
- Profesionální finanční poradenství
- Atraktivní nabídky leasingu a pronájmu

Servisní koncept Steyr poskytuje vše, co kvalita Steyr slibuje.



Kompakt na první pohled


VÝKON MOTORU STEYR 4105 KOMPAKT

1 Max. výkon při 1 800 min^{-1} = 79 kW (107 k)
2 Jmenovitý výkon při 2 300 min^{-1} = 79 kW (107 k)
3 Max. točivý moment při 1 500 min^{-1} = 444 Nm


Motory Kompakt ECOTECH
s plným navýšením
točivého momentu
až 35 %!



VÝKONOVÝ DIAGRAM STEYR 4105 KOMPAKT



ROZMĚRY STEYR KOMPAKT S A˝KOMPAKT: údaje o modelu



ROZMĚRY[1)]	4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4085 KOMPAKT	4095 KOMPAKT	4105 KOMPAKT
Max.: **A** délka/**B** šířka/**C** výška [mm]	4 001/1 922/2 459		4 243/1 923/2 559		
D rozvor	2 102		2 258		
E šířka stopy přední/zadní	1 545/1 518		1 637/1 527		
F min. světlost	351		400		
G výška od středu zadní nápravy k horní hraně střechy [mm]	1 784		1 859		

[1)] se standardními pneumatikami

MODEL	PŘEVODOVKA			MOTOR					PTO								
STEYR BESSERE TRAKTOREN.	Synchronizovaná převodovka s reverzací směru	Synchronizovaná převodovka s PowerShuttle	2 – stupňový PowerShift a PowerShuttle	Jmenovitý výkon ECE R120 [1]	Common Rail, 2 ventilový vznětový motor, turbodmychadlo s mezichladičem / emisní norma Tier 3B					Přepínatelný elektro-hydraulicky							
	12 rychlostí vpřed a vzad	12 rychlostí vpřed a vzad			Jmenovité otáčky motoru	Max. točivý moment ECE R1201)	Zvýšení točivého momentu dle OECD	Objem motoru/ Počet válců	Objem palivové nádrže	Rychlost PTO [ot./min.]				Při otáčkách motoru [ot./min.]				Pojezdová rychlost PTO
	20 rychlostí vpřed a 20 vzad (Kompakt S), 20 rychlostí vpřed a 12 vzad (Kompakt) s plazivými rychlostmi	20 rychlostí vpřed a 20 vzad s plazivými rychlostmi	24 rychlostí vpřed a vzad	[kW/k]	[min^{-1}]	[Nm/min^{-1}]	[%]	[cm^3]	[l]	540	540/540E	540/1 000	540/540E/ 1 000	1 950	1 950/1 550	1˜950/1 950	1 950/1 550 1 950	
4055 KOMPAKT S	● / ○	○ / ○	–	41 / 56	2 300	221 / 1 400	35	3 200 / 4	90	●	○	–	–	●	○	–	–	○
4065 KOMPAKT S	● / ○	○ / ○	–	48 / 65	2 300	260 / 1 400	35	3 200 / 4	90	●	○	–	–	●	○	–	–	○
4085 KOMPAKT	● / ○	○ / ○	○	63 / 86	2 300	351 / 1 500	34	3 400 / 4	115	●	–	○	○	●	–	○	○	●
4095 KOMPAKT	● / ○	○ / ○	○	73 / 99	2 300	407 / 1 500	34	3 400 / 4	115	●	–	○	○	●	–	○	○	●
4105 KOMPAKT	● / ○	○ / ○	○	79 / 107	2 300	444 / 1 500	35	3 400 / 4	115	●	–	○	○	●	–	○	○	●

MODEL	HYDRAULICKÝ SYSTÉM					POHON 4x4 A ŘÍZENÍ		PNEUMATIKY[3]	HMOTNOST* S KABINOU 4x4	KABINA
STEYR BESSERE TRAKTOREN.	Mechanické ovládání zadního závěsu (MHR)	Elektronické ovládání zadního závěsu (EHR)	Max. kapacita Standard/Volitelné [l/min^{-1}]	Max. zvedací kapacita /stálá zvedací kapacita na konci ramen zadního závěsu OECD [kg]	Max. počet mechanických vnějších okruhů zadních/středových	Elektrohydraulické spínání 4 x 4	Úhel natočení kol [°] / Poloměr otáčení [m]	Standardní pneumatiky Přední / Zadní	Pohotovostní hmotnost [kg] / Maximální povolená hmotnost ve standardní výbavě [kg]	
4055 KOMPAKT S	●	–	48 / -	2 800 / 2 100	3 / 2	●	55° / 3,75	14.9R20 / 16.9R30	2 800 / 4 800	Prostorná kabina s plochou podlahou, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče, účinné vytápění a klimatizace, nejlepší výhled do všech stran, výfuk na sloupku A, nový design vytápění a větracího systému pro nejvyšší úroveň komfortu, šikmá kapota motoru, naklápěcí střešní okno, sada výkonných pracovních světlometů, konzola obsluhy na pravé straně s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.
4065 KOMPAKT S	●	–	48 / -	2 800 / 2 100	3 / 2	●	55° / 3,75	14.9R20 / 16.9R30	2 800 / 4 800	
4085 KOMPAKT	○	● pouze v kombinaci s 24 x 24	48 / 64	3 900 / 3 200	3 / 2	●	55° / 5,3	14.9R20–360/70R20 / 16.9R30–420/70R30	3 600 / 6 200	Prostorná kabina s plochou podlahou, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelné sedadlo řidiče, odpružení kabiny, hladina hluku v kabině 76 dB (A), účinné vytápění, široké čelní sklo, nejlepší výhled do všech stran, výfuk na sloupku A, šikmá kapota motoru, naklápěcí střešní okno, sada výkonných pracovních světel, konzola operátora na pravé straně s ergonomicky umístěnými ovládacími prvky.
4095 KOMPAKT	○	● pouze v kombinaci s 24 x 24	48 / 64	3 900 / 3 200	3 / 2	●	55° / 5,3	14.9R20–360/70R20 / 16.9R30–420/70R30	3 600 / 6 200	
4105 KOMPAKT	○	● pouze v kombinaci s 24 x 24	48 / 64	3 900 / 3 200	3 / 2	●	55° / 5,3	14.9R20–360/70R20 / 16.9R30–420/70R30	3 600 / 6 200	

● Standard ○ Na přání – Není k dispozici *) Dle legislativy Vaší země 1) ECE R120 koresponduje s normou ISO 14396 nebo 2000/25/EC nebo EG 97/68 2) Se standardními pneumatikami 3) Jiné pneumatiky k dispozici na vyžádání

eco tech MORE POWER LESS DIESEL

NÁŠ PŘÍNOS
NAŠE BUDOUCNOST
NÁŠ STEYR

www.steyr.cz



Váš partner
STEYR